
Teknisk Datablad

BEECK Silikatsystem

MAXIL GRUND

Strygeklar hvid dækkende grunder.

Egenskaber

- Opsløsningsmiddelfri strygeklar dækkende silikatgrunder på vandbasis.
- Udligner sugningen på forskelligt sugende bund
- Skaber forkislingsbund for efterfølgende silikatmaling.
- Indeholder ikke miljøbelastende stoffer og er særdeles diffusionsåben.

Vandafvisnings- og diffusionskoefficienter:

W < 0,1

S < 0,15

Anvendelsesområder

MAXIL GRUNDER bruges indvendig. MAXILGRUNDER skaber den rette forkislingsmulighed for viderebehandling med MAXIL. BEECK-SILIKATSYSTEMET er helt fri for kunstige mug og skimmeldræbende midler (de kan have en østrogenlignende virkning på mennesker) er BEECK-MAXIL produkterne med til at skabe et sundt indeklima.

Forbehandling

Bunden skal være bæredygtig, tør og rengjort. Fast-siddende eksisterende malingslag afvaskes med grundrengøringsmiddel.

Påføring

MAXIL GRUNDER omrøres grundigt og påføres uførtynnet med pensel, rulle eller sprøjte. Den optimale dækevne opnås ved en ikke for tynd men jævn påføring.

Materialeforbrug

På glat normalt sugende bund er forbruget Ca. 6 kvadratmeter pr.ltr.

Tørretid

Ca. 2 timer. Overmalingsinterval mellem påføringer 6 timer.

Rengøring

Værktøj rengøres i vand, straks efter brug.

Opbevaring

Ved kølig og frostfri opbevaring i tæt tillukket emballage er holdbarheden 18 måneder.

Vigtigt

Indeholder alkalisilikat, der irriterer øjne og hud. Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Alle overflader, som ikke skal behandles, afdækkes især glas, keramik og eloxerende overflader. Stænk kan ætse overfladen.

MAL-KODE 00-4